



**atlas2**



### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Μέγιστος αριθμός εργαζόμενων 6.
- Ενισχυμένο σασί.
- Σύστημα έλξης με ενισχυμένη κοτσαδούρα.
- Κοτσαδούρα στο πίσω μέρος για την ρυμούλκιση άλλων παρελκόμενων.
- Άξονας ενισχυμένος , ρυθμιζόμενος.
- Ρόδες με βαθύ πέλμα με 12 λινά.
- Ενισχυμένες μπουκάλες ανύψωσης.
- Πλήρης κιγκλιδώματα για την ασφαλή λειτουργία.
- Αντιολισθητική λαμαρίνα.
- Φώτα πορείας.
- Άξονας μετάδοσης κίνησης.

### Πρόσθετος εξοπλισμός

- Συγκρότημα αέρος
- Σπαστή έλξη T60 ή HT60
- Ψαλίδι αέρος + 5m λάστιχο
- Ηλεκτροστατική βαφή.



### General Characteristics

- Maximum 6 people can work from the unit.
- Reinforced heavy duty chassis, coated with powder paint
- Additional rear hitch point for towing accessories
- Road Lights.
- Adjustable parking leg.
- Heavy duty lifting cylinders with safety valves.
- Full handrails for operational safety.
- Non-slip platform flooring.

### Option

- Plus Air system including air compressor and single 200 litre air tank.

**atlas2**

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Platform length	Min. platform width	Max. platform width	Min. working height
Atlas2 (1.45x3.50)	3500	1450	3250	1060
	Max. working height	Max. lift capacity	Kg inc. Plus Air	Kg exc. Plus Air
Atlas2 (1.45x3.50)	2600	900	1550	1450
	Transport length	Transport width	Transport height inc. rails	Transport height exc. rails
Atlas2 (1.45x3.50)	5100	1940	1810	1200

