



cycloneM



Γενικά Χαρακτηριστικά

- Δεξαμενή ενισχυμένη πολυαιθυλενίου, με προδιαγραφές CE.
- Πιστοποίηση ελέγχου ψεκαστικών μηχανημάτων (ΣΤΕΕΕΓΦ).
- Σασί ενισχυμένο με εξ' ολοκλήρου ηλεκτροστατική βαφή αφού πρώτα γίνει αμμοβολή και αστάρωμα ψευδραργύρου.
- Δοχεία καθαρού νερού για πλύσιμο δεξαμενής και χεριών του χρήστη.
- Ενδειξη στάθμης δεξαμενής.
- Αντλία μεμβρανοφόρα με βαλβίδα ασφαλείας.
- Φτερωτή πλαστική ρυθμιζόμενη.
- Σασμάν δύο ταχυτήτων, ενισχυμένο.
- Γκρουπ φτερωτής με προστατευτική σίτα για τη φτερωτή.
- Ίση κατανομή αέρα από τη φτερωτή του γκρουπ 50% δεξιά και 50% αριστερά μετά από την έρευνα του εξειδικευμένου προσωπικού του εργοστασίου μας και ειδικών εξωτερικών συνεργατών.
- Χειριστήριο περιστρεφόμενο δύο εξόδων εύκολης χρήσης.
- Μπέκ διπλά, ρυθμιζόμενα, αντισταγονικά.
- Σούπερ αναδευτήρας για τέλεια μίξη του διαλύματος.
- Μίξερ προδιάλυσης φαρμάκων.
- Φίλτρο αναρρόφησης και φίλτρα κατάθλιψης.
- Ανοξείδωτες σωληνώσεις ψεκασμού.
- Διακόπτες εκκένωσης σωληνώσεων και δεξαμενής.
- Φώτα πορείας.
- Άξονας μετάδοσης κίνησης.
- Ανοξείδωτες σωληνώσεις ψεκασμού.
- Διακόπτες εκκένωσης σωληνώσεων και δεξαμενής.
- Φώτα πορείας.
- Άξονας μετάδοσης κίνησης.

Πρόσθετος εξοπλισμός

- 300,400,600,800,1000 λίτρα δεξαμενή ενισχυμένη πολυαιθυλενίου.
- Ηλεκτρικό χειριστήριο Agag
- Ηλεκτρονικός υπολογιστής Bravo 180s
- Προμίξερ
- Σετ ακροφυσίων Teejet



General Characteristics

- 200 litre reinforced polyethylene tank
- Clean water rinse tank c/w rota flush tank rinse nozzle.
- Clean water hand wash tank.
- Bertolini Pump with safety valve.
- Fan with adjustable plastic blades.
- Heavy duty two speed gear box.
- Even air distribution from the fan - 50%/50% left/right to achieve maximum coverage.
- Simple operator control
- Anti-drip twin nozzles with individual shut off.
- Top four nozzles adjustable for varying spray height requirements.
- Hand spray lance connection point.
- Heavy duty powered coat painted chassis.
- Chemical induction and can rinse
- Filter basket flushing for powders for perfect mixing of the solution.
- Large suction filter with isolation control.
- Road Lights.
- PTO drive shaft.

Options

- 300, 400, 600, 800 or 1000 litre tank
- Electric control
- Bravo 180S auto rate controller
- Chemical induction hopper

cycloneM

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	WEIGHT(kg)	LENGTH(mm)	WIDTH(mm)	HEIGHT(mm)
200ltr	150	1200	960	1300
300ltr	180	1300	1050	1200
400ltr	220	1300	1150	1300
600ltr	380	1800	1200	1540
800ltr	490	1890	1400	1600
1000ltr	610	1890	1400	1800

