



**cyclone** *MT*



**Γενικά Χαρακτηριστικά**

- Δεξαμενή ενισχυμένη πολυαιθυλενίου, με προδιαγραφές CE.
- Πιστοποίηση ελέγχου ψεκαστικών μηχανημάτων (ΣΤΕΕΕΓΦ).
- Πύργος ανοξείδωτος κατάλληλος για καλλιέργιες παλμέτας.
- Δυνατότητα απόσπασης του πύργου για εφαρμογή επίσης σε ελεύθερες καλλιέργιες.
- Σασί ενισχυμένο με εξ' ολοκλήρου ηλεκτροστατική βαφή αφού πρώτα γίνει αμμοβολή και αστάρωμα ψευδραργύρου.
- Δοχεία καθαρού νερού για πλύσιμο δεξαμενής και χεριών του χρήστη.
- Ένδειξη στάθμης δεξαμενής.
- Αντλία μεμβρανοφόρα με βαλβίδα ασφαλείας.
- Φτερωτή πλαστική ρυθμιζόμενη.
- Σασμάν δύο ταχυτήτων, ενισχυμένο.
- Γκρουπ φτερωτής με προστατευτική σίτα για τη φτερωτή.
- Ίση κατανομή αέρα από τη φτερωτή του γκρουπ 50% δεξιά και 50% αριστερά μετά από την έρευνα του εξειδικευμένου προσωπικού του εργοστασίου μας και ειδικών εξωτερικών συνεργατών.
- Χειριστήριο περιστρεφόμενο δύο εξόδων εύκολης χρήσης.
- Μπέκ διπλά, ρυθμιζόμενα, αντισταγονικά.
- Σούπερ αναδευτήρας για τέλεια μίξη του διαλύματος.
- Μίξερ προδιάλυσης φαρμάκων.
- Φίλτρο αναρρόφησης και φίλτρα κατάθλιψης.
- Ανοξείδωτες σωληνώσεις ψεκασμού.
- Διακόπτες εκκένωσης σωληνώσεων και δεξαμενής.

**Πρόσθετος εξοπλισμός**

- 800, 1000 λίτρα δεξαμενή ενισχυμένη πολυαιθυλενίου.
- Ηλεκτρικό χειριστήριο Agag
- Ηλεκτρονικός υπολογιστής Bravo 180s
- Προμίξερ
- Σετ ακροφυσίων Teejet



**General Characteristics**

- 600 litre reinforced polyethylene tank
- Stainless steel column suitable for trees grown in rows
- Clean water rinse tank c/w rota flush tank rinse nozzle.
- Clean water hand wash tank.
- Bertolini Pump with safety valve.
- Fan with adjustable plastic blades.
- Heavy duty two speed gear box.
- Even air distribution from the fan - 50%/50% left/right to achieve maximum coverage.
- Simple operator control
- Anti-drip twin nozzles with individual shut off.
- Hand spray lance connection point.
- Heavy duty powered coat painted chassis.
- Chemical induction and can rinse
- Filter basket flushing for powders for perfect mixing of the solution.
- Large suction filter with isolation control.
- Road Lights.
- PTO drive shaft.

**Options**

- 800 or 1000 litre tank
- Electric control
- Bravo 180S auto rate controller
- Chemical induction hopper

**cyclone** *MT*

TECHNICAL CHARACTERISTICS				
	WEIGHT(kg)	LENGTH(mm)	WIDTH(mm)	HEIGHT(mm)
600ltr	410	1800	1200	2540
800ltr	520	1890	1400	2600
1000ltr	640	1890	1400	2800

