



**premiAir**



### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Ενισχυμένος δίκυλινδρος αεροσυμπιεστής.
- Αλουμιένια φτερωτή για μεγάλη ικανότητα ψύξης.
- Πολυεστερικό κάλυμμα του αεροσυμπιεστή. (δεν διατίθεται με την επιλογή μηχανής.)
- Αποτελείται από ειδικούς αεροθαλάμους μεγάλης χωρητικότητας και υψηλής πίεσης.
- Ενισχυμένο σασί βαμένο ηλεκτροστατικά.
- Φίλτρο διαχωρισμού και συμπυκνωσης υγρασίας.
- Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας με 6 ψαλίδια.
- Παροχή χωρίς λάδι για βάψιμο, φούσκωμα κτλ.
- Το PremiAir έχει σχεδιαστεί για την εφαρμογή των ψαλιδιών χωρίς την συνεχή χρήση του τρακτέρ.
- Επιτρέπει το κλάδεμα για περισσότερες ώρες ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση απ την χρήση του τρακτέρ.
- Άξονα μετάδοσης κίνησης.

### Πρόσθετος εξοπλισμός

- Βενζινοκινητήρας με μίζα Subaru 14hp
- Αντλία αέρος B7000
- Ψαλίδι + 25m λάστιχο



### General Characteristics

- Heavy duty cast iron twin cylinder air compressor supplying 800 litres of air/min.
- Independent fan for effective cooling
- Rear mounted storage box
- Reinforced, powder painted chassis.
- Humidity condensation filter.
- Six connections points for implements - shears, scissors etc.
- Auto lube system for implements
- Air chamber drain valve.
- The PremiAir is designed to operate with or without a tractor.
- High capacity air chambers allows longer, effective work while minimizing fuel consumption.
- PTO drive shaft.

### Option

- Subaru 14hp engine with electric start

**premiAir**

600ltr(mounted)

800ltr(mounted)

1000ltr

1000ltr + engine

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

	WEIGHT(kg)	LENGTH(mm)	WIDTH(mm)	HEIGHT(mm)
600ltr(mounted)	310	1450	850	1500
800ltr(mounted)	360	1450	850	1850
1000ltr	520	3700	1310	1250
1000ltr + engine	545	3700	1440	1250

