



QUARTZ



Γενικά Χαρακτηριστικά

- 2000 ή 2500 λίτρα δεξαμενή πολυαιθυλενίου.
- Δεξαμενή καθαρού νερού 300 λιτρών και εσωτερικό μπεκ πλυσίματος κύριας δεξαμενής.
- 18,20 ή 21 μέτρα υδραυλικής αναδίπλωσης βέργα AFL.
- Υδραυλική ρύθμιση ύψους με ανάρτηση αερίου.
- Υδραυλική αναδίπλωση της βέργας και μοναδικό σύστημα ανάρτησης anti-yaw.
- Αναρτήσεις αυτόματης επαναφοράς.
- 170 λίτρα / λεπτό μεμβρανοφόρα αντλία.
- 35 λίτρα μίξερ πολυαιθυλενίου για πρόμιξη φυτοφαρμάκων.
- Ηλεκτρικό on/off , ρύθμιση πίεσης και 5 τμήματα ψεκασμού.
- Ανοξείδωτες σωληνώσεις 13mm.
- Μονά κουμπωτά μπεκ με ακροφίς σκούπας.
- Λάστιχο αναρρόφησης 6 μέτρα με φίλτρο.
- Ντουλαπάκι αποθήκευσης εξοπλισμού και δεξαμενή πλύσης χεριών του χρήστη.
- Ενισχυμένος άξονας με δυνατότητα ρύθμισης απόστασης τροχών 150cm - 190cm.
- 340/85 R38 τροχοί με λασπρωτήρες.
- 3 χρόνια εγγύησης - 1 χρόνος υλικά και εργασία και extra 2 χρόνια εγγύηση κατασκευής.
- Ενισχυμένος καρδανικός άξονας.

Πρόσθετος εξοπλισμός

- 3000 λίτρα δεξαμενή πολυαιθυλενίου.
- 12/20/24 μέτρα υδραυλικής αναδίπλωσης βέργα FG με ρύθμιση κλίσης
- Υδραυλικά φρένα.
- Τριπλά μπεκ.
- Ηλεκτρικό χειριστήριο Radion με οθόνη αφής.
- Matrix DGPS.



General Characteristics

- 2500 litre polyethylene rota moulded tank c/w remote drain
- 300 litre clean water rinse tank c/w rota flush tank rinse nozzle
- 18,20, or 21 metre AFL high tensile steel, fully welded box section construction boom
- Hydraulic height adjustment with gas suspension
- Hydraulic folding with unique anti-yaw damping system
- Self levelling suspension
- Rigid drawbar -170 litre/min 4 cylinder diaphragm pump
- Chemical induction hopper c/w hopper and can rinse system
- Electric on/off and electric 5 spray section control c/w pressure adjustment
- Stainless steel 13mm spraylines
- Single quick fit nozzle bodies c/w flat fan nozzles
- Suction self-fill c/w 6m hose and filter
- Storage locker and hand wash facility
- Heavy duty axle with sliding axle 150cm-190cm track adjustment
- 340/85 x R38 wheels tyres with mudguards
- 3 year warranty -1 year parts/labour warranty plus two years construction warranty
- NSTS test certification
- PTO drive shaft

Options

- 3000 litre tank
- 12/20/24m FG boom c/w tilt & 2 x double diverters
- Hydraulic AFL boom tilt c/w electro/hydraulic double diverter
- Hydraulic road brakes
- Triplet nozzle bodies
- Radion 8140 "touch screen" auto rate controller
- Matrix 570g DGPS guidance & auto section control

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	WEIGHT(kg)	LENGTH(mm)	WIDTH(mm)	HEIGHT(mm)
QUARTZ	2450	6400	2740	3400

