



QUARTZECO



Γενικά Χαρακτηριστικά

- 2000 ή 2500 λίτρα δεξαμενή πολυαιθυλενίου.
- Δεξαμενή καθαρού νερού 300 λίτρων και εσωτερικό μπεκ πλυσίματος κύριας δεξαμενής.
- *12/15 ή *16/18 μέτρα υδραυλικής αναδίπλωσης βέργα. (*Βιδωτά τμήματα)
- Υδραυλική ρύθμιση ύψους με ανάρτηση αερίου.
- Υδραυλική αναδίπλωση της βέργας και μοναδικό σύστημα ανάρτησης anti-yaw.
- Αναρτήσεις αυτόματης επαναφοράς.
- 170 λίτρα / λεπτό μεμβρανοφόρα αντλία.
- 35 λίτρα μίξερ πολυαιθυλενίου για πρόμιξη φυτοφαρμάκων.
- Ηλεκτρικό on/off , ρύθμιση πίεσης και 5 τμήματα ψεκασμού.
- Ανοξείδωτες σωληνώσεις 13mm.
- Μονά κουμπωτά μπεκ με ακροφίς σκούπας.
- Λάστιχο αναρρόφησης 6 μέτρα με φίλτρο.
- Ντουλαπάκι αποθήκευσης εξοπλισμού και δεξαμενή πλύσης χεριών του χρήστη.
- Ενισχυμένος άξονας με δυνατότητα ρύθμισης απόστασης τροχών 170cm - 200cm.
- 340/85 R38 τροχοί με λασπρωτήρες.
- Φώτα πορείας.
- Ενισχυμένος καρδανικός άξονας.

Πρόσθετος εξοπλισμός

- 3000 λίτρα δεξαμενή πολυαιθυλενίου
- Ηλεκτρονικός υπολογιστής Bravo180S
- Υδραυλική ρύθμιση κλίσης.
- Τριπλά μπεκ.



General Characteristics

- 2000 or 2500 litre polyethylene rota moulded tank c/w remote tank drain
- 300 litre clean water rinse tank c/w rota flush tank rinse nozzle
- 12/5 or 16/18 metre AFL high tensile steel, box section construction boom
- Hydraulic height adjustment with gas suspension
- Hydraulic folding with unique anti-yaw damping system
- Self levelling suspension
- Rigid drawbar -170 litre/min 4 cylinder diaphragm pump
- 35lt Poly Chemical induction hopper c/w hopper and can rinse system
- Electric on/off and electric 5 spray section control c/w pressure adjustment
- 13mm stainless steel spray lines
- Single quick fit nozzle bodies c/w flat fan nozzles
- Suction self-fill c/w 6m hose and filter
- Storage locker and hand wash facility
- Heavy duty axle with sliding axle 170cm 200cm track adjustment
- 340/85 R38 wheels tyres with mudguards
- Road lighting and warning markers
- PTO drive shaft

Options

- 3000 litres tank
- Arag Bravo 180S auto dose controller
- Hydraulic boom tilt c/w electro hydraulic diverter
- Triplet nozzle bodies

TECHNICAL CHARACTERISTICS

WEIGHT(kg)	LENGTH(mm)	WIDTH(mm)	HEIGHT(mm)
2100	5500	2400	3000

Quartz ECO

