

QUARTZ ECO VF



Γενικά Χαρακτηριστικά

- 2000 ή 2500 λίτρα δεξαμενή πολυαιθυλενίου.
- Δεξαμενή καθαρού νερού 300 λιτρών και εσωτερικό μπεκ πλυσίματος κύριας δεξαμενής.
- 15 μέτρα υδραυλικής-κάθετης αναδίπλωσης βέργα.
- Ηλεκτροϋδραυλική ρύθμιση ύψους με ανάρτηση φούσκες αέρος.
- Ηλεκτροϋδραυλική αναδίπλωση ξεχωριστά των τμημάτων.
- Σύστημα ηλεκτροϋδραυλικής ρύθμισης της κλίσης
- Αναρτήσεις αυτόματης επαναφοράς και μοναδικό σύστημα ανάρτησης anti-yaw.
- 170 λίτρα / λεπτό μεμβρανοφόρα αντλία.
- 35 λίτρα μίξερ πολυαιθυλενίου για πρόμιξη φυτοφαρμάκων.
- Ηλεκτρικό on/off , ρύθμιση πίεσης και 5 τμήματα ψεκασμού.
- Ανοξείδωτες σωληνώσεις 13mm.
- Μονά κουμπωτά μπεκ με ακροφύς σκούπας.
- Λάστιχο αναρρόφησης 6 μέτρα με φίλτρο.
- Ντουλαπάκι αποθήκευσης εξοπλισμού και δεξαμενή πλύσης χεριών του χρήστη.
- Ενισχυμένος άξονας με δυνατότητα ρύθμισης απόστασης τροχών 170cm - 200cm.
- 340/85 R38 τροχοί με λασπρωτήρες.
- Φώτα πορείας.
- Ενισχυμένος καρδανικός άξονας.

Πρόσθετος εξοπλισμός

- 3000 λίτρα δεξαμενή πολυαιθυλενίου
- 16 μέτρα υδραυλικής-κάθετης αναδίπλωσης βέργα.
- 18 μέτρα υδραυλικής-κάθετης αναδίπλωσης βέργα.
- Τριπλά μπεκ.
- Ηλεκτρονικός υπολογιστής Bravo 180S.



General Characteristics

- 2000 or 2500 litre polyethylene rota moulded tank c/w remote drain.
- 250 litre clean water rinse tank c/w rota flush tank rinse nozzle.
- 15m VF high tensile steel constructed "Vertical Folding" boom.
- Electro hydraulic height adjustment with air buffer suspension.
- Electro hydraulic independent boom folding.
- Electro hydraulic boom lock and tilt.
- Self levelling suspension with anti-yaw damping system.
- Rigid drawbar -170 litre/min 4 cylinder diaphragm pump.
- 35lt Poly Chemical induction hopper c/w hopper and can rinse system.
- Electric on/off and electric 5 spray section control c/w pressure adjustment.
- 13mm stainless steel spray lines.
- Single quick fit nozzle bodies c/w flat fan nozzles.
- Suction self-fill c/w 6m hose and filter.
- Storage locker and hand wash facility.
- Heavy duty axle with sliding axle 170– 200 cm track adjustment.
- 340/85 R38 wheels tyres with mudguards.
- Road lighting and warning markers.
- PTO drive shaft.

Options

- 3000 litre tank.
- 16 metre VF vertical folding boom.
- 18 metre VF vertical folding boom.
- Triplet nozzles.
- Bravo 180S auto rate controller.



QUARTZ ECO VF

QUARTZ ECO VF

TECHNICAL CHARACTERISTICS

WEIGHT(kg)	LENGTH(mm)	WIDTH(mm)	HEIGHT(mm)
2300	5400	2700	3550

